

# PELTIER BOIS

■ ■ ■ importation ■ scierie ■ distribution  
bois exotique ■ feuillus et résineux ■ bois dérivés ■ ■

## bardages couleurs

### essence

\_ **épicéa du Nord** issu de forêts scandinaves, éco-certié PEFC™  
Support de référence en termes de qualité et de stabilité pour les finitions couleurs. Il est sélectionné pour sa croissance lente et son grain fin. De veinage assez marqué, il laisse apparaître de petits noeuds bien intégrés dans la structure.

### procédé de transformation

\_ **séchage à 16% ± 2%** garantissant la stabilité des lames et une meilleure accroche de la finition  
\_ **brossage à vitesse lente** respectueux du veinage naturel du bois. Il donne du relief aux lames et permet une accroche parfaite de la peinture  
\_ **préservation Classe 3** certifiée CTB B+ par aspersion sur les 4 faces. Traitement certifié LABEL VERT : insecticide, anti-bleu, fongicide, anti-termite  
\_  **finition opaque :**

- \_ peinture acrylique microporeuse en phase aqueuse sans solvant
- \_ application industrielle assurant une régularité parfaite et homogène des couches de peinture
- \_ application en contreparement permettant d'assurer un bon équilibre de la lame et évitant des reprises d'humidité
- \_ **garantie 10 ans**

### mise en oeuvre et entretien


\_ pour assurer une bonne mise en oeuvre, il convient de respecter les règles éditées par le DTU 41.2  
\_ appliquez la finition sur toutes les découpes  
\_ garanti sans entretien pendant 10 ans  
\_ après 10 ans, et si nécessaire :

- \_ nettoyez et brossez légèrement la surface. Pas de décapage ou de ponçage (évités les nettoyeurs haute-pression)
- \_ appliquez 1 à 2 couches de peinture Sivalbp-Colors au pistolet ou au pinceau

### peinture pour retouches

- \_ 10 teintes
- \_ conditionnement : 0,75 litre

### accessoires




disponibles dans chaque finition  
\_ cornière aboutée (fig. a)  
\_ angle mixte lamellé-collé (fig. b)  
\_ tableau massif (fig. c)

### profil

\_ un design adapté conforme au DTU 41.2

épaisseur x largeur utile en mm  
21 x 125 >> M.B.

profil CLAVEA



A = Abouté M = Massif B = Brossé

1. arête arrondie : accentue la longévité de la finition
2. ligne de clouage : pose simple et rapide
3. clou invisible
4. languette conique : performance d'emboîtement et gain de temps à la pose
5. rainage en extrémité : facilité la pose et évite les reprises d'humidité



### couleurs

en stock

\_ ces nuances sont conçues pour résister aux attaques du temps et éviter tout écaillage



PELTIER Bois  
revendeur agréé

sivaltp Colors

6 route de Coubert Hameau de Villepatour  
77220 PRESLES-EN-BRIE  
tél 01 64 25 51 35  
parisbois@peltierbois.com

www.peltierbois.com